

認証安全ゲートシステム

■ **屋外環境下/悪環境下でも使用できる高い耐環境性。**

(保護等級IP55取得)

■ **共連れ防止**により、危険エリアへの入退場を
一人一人確実に管理。

■ **通行方向を判別**し、入退場者数を管理。

※本製品は日本製鉄殿、日本ハルコン殿、日鉄テックスエンジの3社共同開発。
特許公開済2012-238102

＜標準タイプ＞



＜コンパクトタイプ＞



劣悪な環境の生産現場で、既に多数の長期間使用実績を持つゲートシステムです。



	標準タイプ	コンパクトタイプ
機長	900mm	600mm
アーム長	標準: 450L オプション: 600L	
耐久温度	標準: -5°C ~ 65°C オプション: -25°C ~ 65°C (自動ヒーター内蔵)	
保護等級	IP55	
入場方向	標準: 入場時右 オプション: 入場時左	
据付基礎条件	標準: コンクリート基礎相当 M16アンカー固定可能 オプション: 鋼板基礎等 嵩上げベースフレーム追加設置対応(+100)	
塗装色	<ul style="list-style-type: none"> ・日本製鉄基準: 330μ以上 ・本体塗装2色に限定 2.5G 6/2 (YC 25) 薄緑 N6 / (Y)0.5 (YC 34) グレー ・アームSUS: 無塗装 ・旋回ヘッドAL: 無塗装 	
パニックオープン	退場側	

お問い合わせ

日鉄テックスエンジ株式会社 電計事業本部

■営業部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル TEL: 03-6860-6630

■システムソリューション事業部 システム2部北九州システムグループ

〒805-8555 福岡県北九州市八幡東区前田1320-4 TEL: 093-288-5080

<https://www.tex.nipponsteel.com>